

# System 3c

# Gefärbte Quarzbeschichtung

Mittels einem speziell entwickelten Polyurethan-Bindemittels für Farbquarze bildet dieses Beschichtungssystem einen pflegeleichten und zeitlosen Quarz-Teppich in einer Korngröße von 2-3,5 mm. Die Bodenbeschichtung ist zur Verarbeitung auf Fußbodenheizungen geeignet und im Innen- und Außenbereich z.B. für Balkone, Terrassen, Wohnungen, Treppen, Autohäuser und Boutiquen einsetzbar. Das Material zeigt auch nach vielen Jahren keinerlei Abnutzung.

## Systemeigenschaften

- natürliche Optik
- angenehmer Barfuß-Gehkomfort
- leichte und schnelle Verarbeitung
  
- fugenlos
- hygienisch
- hoch chemikalienbeständig
- kratzfest
- leicht zu reinigen
- UV-beständig – vergilbt nicht
- wasserdurchlässig im Außenbereich (verhindert Pfützenbildung)



### Porenverschluss

**flk 215** 2-Komp.    **ca. 0,8-1,0 kg/qm**  
**flk 911** 1-Komp.    **ca. 0,6-0,8 kg/qm**

### Beschichtung

**gefärbter Quarz**    **8,0-12,0 kg/qm**  
 2-3,5 mm

### Bindemittel

**flk 206 BM** 1-Komponentig    **ca. 4-6 %**  
 oder  
**flk 212** 2-Komponentig    **ca. 4-6 %**

### Grundierung

**flk 115 Tix R**    **ca. 0,5 kg/qm**

