

System 2 Beschichtung mit Volleinstreuchips

Die gebrauchsfertige Deckschicht aus Polyurethanharz eignet sich für Böden mit hohen Beanspruchungen, z.B für Balkone, Terrassen, Wohnungen, Autohäuser, Krankenhäuser, Tanzflächen, Treppen, Sportanlagen, Schulen und Boutiquen. Durch die mit Überschuss auf die Fläche eingestreuten Farbchips können vielfältige, dekorative, terazzoähnliche Effekte erzielt werden. Die Endversiegelung kann in glänzend, matt, seidenmatt und mit Rutschhemmung erfolgen.

Systemeigenschaften

- sehr abriebfest (z.B. für Tanzflächen)
- einfach und schnell zu verarbeitendes System
- individuelle farbliche Gestaltungsmöglichkeit

- pflegeleicht
- Rutschhemmung nach Bedarf R9 - R13
- UV-beständig – vergilbt nicht



<u>Versiegelung</u>	
flk 206 glänzend	0,1-0,3 kg/qm
flk 212 R	0,1-0,3 kg/qm
flk 207 matt	0,1-0,3 kg/qm
flk 214 seidenmatt	0,1-0,3 kg/qm

<u>Abstreuerung</u>	
flk Chips	ca. 0,8 kg/qm

<u>Beschichtung</u>	
flk 112 LB transparent	0,5 kg/qm
optional: Ausgleichsschicht bei unebenen Untergründen	
HW 226 oder HW 221	1,8 kg/qm

<u>Grundierung</u>	
flk 115	0,5 kg/qm

